

DTN

DÉBROUSSAILLEUSES-TONDEUSES INDUSTRIELLES

Un **entretien**
de bords de routes
Plus rapide!

Technologie à axe vertical
Conçue pour les niveleuses.



Construction et
entretien de routes

Les travaux d'entretien de bords de routes seront complétés souvent jusqu'à quatre fois plus rapidement qu'une tondeuse montée sur un tracteur conventionnel.

DTN

DÉBROUSSAILLEUSES-TONDEUSES INDUSTRIELLES

DTN

Les débroussailleuses-tondeuses DTN sont des solutions d'entretien de bords de routes conçues pour les niveleuses. Puisque les niveleuses sont la plupart du temps sous-utilisées, les débroussailleuses-tondeuses DTN permettent de mettre au travail un porteur déjà disponible. Et de par la puissance d'un tel porteur, les travaux d'entretien de bords de routes seront complétés souvent jusqu'à quatre fois plus rapidement qu'une tondeuse montée sur un tracteur conventionnel.

Les têtes de coupe utilisent la technologie de disque de débroussaillage à axe vertical à deux couteaux pivotants, montées au bout d'un mât articulé en frontal.

- Facile d'installation, ne nécessitant pas d'enlever la lame niveleuse, grâce à son attache latérale ou frontale, ni de modifier le système hydraulique, grâce à l'unité de puissance incluse dans l'ensemble;
- Rapidement démontable, permettant ainsi d'alterner facilement entre travail de nivelage et travail d'entretien de bords de routes;
- Productif, pouvant en certains cas effectuer le travail équivalent à quatre tondeuses sur tracteur conventionnel;
- Facile d'entretien, la technologie de coupe étant simple;
- Portée de coupe impressionnante, grâce à la stabilité de la niveleuse.

Unité de puissance
Hydraulique



Montage frontal



730 cm (288 po)
Portée maximale en hauteur (coupe verticale)

Unité de puissance
Hydraulique



Montage latéral

853 cm (336 po)
Portée latérale maximale (à partir du centre du porteur, coupe horizontale)

173 cm (68 po)
Maximum depth reach (below ground level, horizontal cut)



DÉTAILS TECHNIQUES

Imprimé au Canada 2017-02



	DTN-245	DTN-155	DTN-125
Largeur de coupe	244 cm (96 po)	153 cm (60 po)	123 cm (48 po)
Nombre de couteaux à rotation libre	2 x 2	2	2
Poids avec toutes les options (approx.)	3900 kg (8600 lb)	2955 kg (6 520 lb)	2760 kg (6 080 lb)

Ces détails techniques sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à changements sans préavis

CONTACTEZ-NOUS

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada
www.deniscimaf.com

Sans frais : 877-279-2300
Téléphone : 450-548-7007
Fax: 450-548-7008
info@deniscimaf.com

DENIS  **CIMAF**

Imprimé au Canada - 2016-04