

# DAF

## Фронтальный мульчер

Высокая производительность и низкая себестоимость расчистки местности от растительности и ограничения ее развития.

Высокая производительность и низкая себестоимость расчистки местности от растительности и ограничения ее развития.



Промышленная расчистка местности



Профилактика лесных пожаров



Строительство и обслуживание дорог



Строительство и обслуживание трубопроводов



Строительство и обслуживание линий электропередач

# DAF

## Фронтальный мульчер

Высокопроизводительный узел, не требующий дополнительного источника питания

Два V-образно расположенных ряда резцов направляют срезаемый кустарник к центру ротора, а не к краю.

### Гидромотор

Регулируемый аксиально-поршневой гидромотор, который сводит к минимуму перегрев и улучшает повторное ускорение ротора.

### Привод

Зубчатые приводные ремни, предотвращают соскальзывание и оказывают меньшую по сравнению с клиновидными ремнями нагрузку на подшипники, продлевая их срок службы.

### Защитные Кольца

Защитные кольца, ограничивающие размер зазоров, значительно снижая риск выхода из строя держателей резцов.

### Дополнительная Гидравлическая Рама

Особенно полезна при работе со старым лесом, так как является безопасным способом направления падения больших деревьев.

### Сменный Вкладыш

Из-за высокой скорости и силы, задействованных в промышленной мульчировании, даже самая твердая стальная рама подвержена износу. Это легко заменяемый, прикручиваемый вкладыш, увеличивающий срок службы мульчера, надежно защищающий его каркас.

### Резцы

Закаленные штампованные резцы с болтовым креплением, имеющие максимальную ударопрочность и износостойкость, а так же возможность затачивания без демонтажа.

### Легкая замена

Легкозаменяемые резцы. Каждый резец закреплен одной гайкой и болтом. Замена изношенных резцов теперь не проблема.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2017-02

	DAF-250EX	DAF-225EX	DAF-225E	DAF-180E	DAF-180D	DAF-150D	
Ширина режущей кромки	254 cm (100 po)	215 cm (85 po)	222 cm (88 po)	189 cm (74 po)	189 cm (74 po)	125 cm (57 po)	
Количество резцов на роторе	35	33	31	27	27	21	
мин. гидра. мощ.	240 bar 3 500 psi	265 L/min (70 gal/min)	225 L/min (60 gal/min)	190 L/min (50 gal/min)	150 L/min (40 gal/min)	115 L/min (30 gal/min)	95 L/min (25 gal/min)
Вес (прибл.)	2 430 kg (5 360 lbs)	2 130 kg (4680 lbs)	1 985 kg (4 380 lbs)	1 365 kg (3 010 lbs)	1 185 kg (2 610 lbs)	1 010 kg (2 220 lbs)	

Данные характеристики являются информативными и могут быть изменены без предварительного уведомления

## Свяжитесь с нами

211 rue Notre-Dame  
Roxton Falls QC J0H 1E0  
Canada  
www.deniscimaf.com

Номер горячей линии: 877-279-2300  
Телефон: 450-548-7007  
Факс: 450-548-7008  
info@deniscimaf.com

**DENIS**  **CIMAF**