


# DTN

## КУСТОРЕЗ-КОСИЛКИ

### Навесное оборудование для обслуживания

придорожной полосы  
с вертикальным валом,  
предназначенное для  
использования на грейдерах.



Строительства и  
обслуживание дорог

Работы по обслуживанию придорожной полосы могут производиться до четырех раз быстрее, если косилка будет установлена не на обычном тягаче, а на грейдере, так как скорость движения грейдера более высока.



# DTN

## КУСТОРЕЗ-КОСИЛКИ

# DTN

Данное навесное гидравлическое оборудование представляет собой режущую головку с вертикальным валом, монтируемую на фронтальной сочлененной стреле грейдера. Так как грейдеры имеют частые периоды простоя, косилка DTN может быть установлена на любой свободный в данный момент грейдер. Работы по обслуживанию придорожной полосы могут производиться до четырех раз быстрее, если косилка будет установлена не на обычном тягаче, а на грейдере, так как скорость движения грейдера более высока. В косилках DTN используется диск с двумя свободно вращающимися резами, располагающийся на вертикальном валу, и головка, монтирующаяся на конец сочлененной стрелы, что обеспечивает значительные преимущества:

- простота монтажа без необходимости демонтировать отвал грейдера;
- простота демонтажа, обеспечивающая быстрый переход с работ по обслуживанию придорожной полосы на работы по профилированию дороги;
- высокая продуктивность: в определенных ситуациях косилкой DTN производится работа, равная работе четырех обычных косилок, установленных на тягаче;
- простота обслуживания, обусловленная простой общеизвестной технологией резки;
- значительная зона досягаемости благодаря собственной устойчивости грейдеров.

Гидравлический усилитель мощности



Крепление Спереди



Гидравлический усилитель мощности



Крепление Сбоку

730 cm  
Максимальный вылет по высоте

853 cm  
Максимальный вылет в сторону (от центра грейдера)

173 cm  
Максимальное погружение



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Canada 2017-02



	DTN-245	DTN-155	DTN-125
Ширина режущей кромки	244 cm	153 cm	123 cm
Количество резов	2 x 2	2	2
Вес со всеми опциями (прибл.)	3900 kg	2955 kg	2760 kg

Данные характеристики являются информативными и могут быть изменены без предварительного уведомления

Свяжитесь с нами

211 rue Notre-Dame  
Roxton Falls QC J0H 1E0  
Canada  
www.deniscimaf.com

Номер горячий линии: 877-279-2300  
Телефон: 450-548-7007  
Факс: 450-548-7008  
info@deniscimaf.com

**DENIS**  **CIMAF**