



DTN DESBROZADORAS-DESMALEZADORAS PARA NIVELADORAS



Apertura y mantenimiento de carreteras



Los trabajos de mantenimiento de bordes de carreteras podrán realizarse, por lo general, hasta cuatro veces más rápidamente que con una cortacésped montada en un tractor convencional.



Solución de mantenimiento de orillas de carreteras diseñados para máquinas niveladoras.

DENIS CIMAFA

DENISCIMAF.com



Alta Tecnología
Alto Rendimiento



Las desbrozadoras-desmalezadoras DTN son equipos de mantenimiento de orillas de carreteras diseñados para máquinas niveladoras. Son accesorios industriales hidráulicos que constan de un cabezal de corte de eje vertical montado sobre un brazo articulado, el cual se coloca en la parte lateral o frontal de la máquina niveladora. Ya que las máquinas niveladoras se encuentran subutilizadas la mayor parte del tiempo, las desbrozadoras-desmalezadoras DTN permiten poner a trabajar una cargadora ya disponible. Gracias a la potencia de esa cargadora, los trabajos de mantenimiento de bordes de carreteras podrán realizarse, por lo general, **hasta cuatro veces más rápidamente** que con una cortacésped montada en un tractor convencional.

Estas desmalezadoras utilizan la tecnología de discos de desbroce de eje vertical con dos cuchillas giratorias, montadas en la punta de un brazo articulado de manera frontal. Este diseño presenta ventajas evidentes:

- **Es fácil de instalar**, ya que no se necesita desmontar la hoja niveladora;
- **Es rápidamente desmontable**, lo que permite así alternar fácilmente entre el trabajo de nivelado y el trabajo de mantenimiento de bordes de carreteras;
- **Es muy productivo**, puesto que es posible, en ciertos casos, efectuar el trabajo equivalente a cuatro desmalezadoras montadas en un tractor convencional;
- **Es estable** y permite un alcance de corte impresionante.

DC201211L



Apertura y mantenimiento de carreteras



	DTN-245	DTN-155	DTN-125
Ancho de corte	244 cm	153 cm	123 cm
Cantidad de cuchillas horizontales de rotación libre sobre el disco	2 x 2	2	2
Peso (estimado)	3900 kg	2955 kg	2760 kg

Las especificaciones son simplemente indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES Y PESOS	DTN-245	DTN-155	DTN-125
Ancho de corte	244 cm	153 cm	123 cm
Distancia de corte desde el nivel del suelo	11 cm	11 cm	11 cm
Ancho exterior	269 cm	177 cm	140 cm
Altura máxima alcanzada (corte vertical)	752 cm	730 cm	630 cm
Profundidad alcanzada (bajo nivel del suelo, corte horizontal)	173 cm	173 cm	173 cm
Alcance lateral máximo (desde el centro de la máquina, corte horizontal)	818 cm	853 cm	696 cm
Peso (estimado)	3900 kg	2955 kg	2760 kg

SISTEMA HIDRÁULICO	DTN-245	DTN-155	DTN-125
Unidad de potencia hidráulica dedicada	•	•	•
Velocidad de rotación	2000 r/min	2000 r/min	2000 r/min

CARACTERÍSTICAS	DTN-245	DTN-155	DTN-125
Cantidad de láminas horizontales de rotación libre en el disco	2 x 2	2	2
Largo de la lámina	42 cm	48 cm	42 cm
Láminas empernadas	•	•	•
Láminas afilables	•	•	•
Facil mantenimiento	•	•	•
Construcción robusta	•	•	•
Diámetro del árbol	15 cm	25 cm	15 cm

Las especificaciones son simplemente indicativas y están sujetas a cambios sin previo aviso.