



EWF UNIDADES DE POTENCIA EXTRA

Excavadoras



Tractores



Motoniveladoras



Cargadoras



Tractores agrícolas



La Potencia Hidráulica Extra e independiente que tú Máquina necesita para ser más Productiva.

Diseño compacto y de fácil instalación en excavadoras, tractores de cadenas, motoniveladoras, cargadoras, tractores de ruedas y todo equipo que necesite de potencia extra.

DENIS CIMAFA

DENISCIMAF.com



Potencia Extra Alta Productividad



El EWF fue desarrollado especialmente para que tú máquina tenga Potencia Independiente en los accesorios hidráulicos. Una solución innovadora de fácil instalación, aumentando tú Productividad y Rentabilidad.



Display de control EWF-100



Display de control EWF-170 e EWF-350

Bajo costo de instalación.

Reducción del consumo de combustible.

Todas las informaciones y control están en el interior de la cabina del operador con un display de fácil manejo.

Diseño compacto y de fácil instalación en excavadoras, tractores de cadenas, motoniveladoras, cargadoras, tractores de ruedas y todo equipo que necesite de potencia extra.

DC20110722



	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Motor	350 hp Cummins 8.9 L Turbo	168 hp Cummins 4.5 L Turbo	99 hp Cummins 3.3 L Turbo
Caudal Hidráulico	379 L/min (100 gal/min)	246 L/min (65 gal/min)	170 L/min (45 gal/min)
Presión máxima	379 bar (5 500 psi)	379 bar (5 500 psi)	345 bar (5 500 psi)
Capacidad del reservorio hidráulico	133 L (35 gal)	95 L (25 gal)	38 L (10 gal)
Peso (aproximado)	4 082 kg (9 000 lb)	1 130 kg (2 500 lb)	545 kg (1 200 lb)

Las especificaciones son solamente indicativas y pueden ser alteradas sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES Y PESOS	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Peso	4 082 kg (9 000 lb)	1 130 kg (2 500 lb)	545 kg (1 200 lb)
Altura	239 cm (94 pul)	107 cm (42 pul)	112 cm (44 pul)
Ancho	274 cm (108 pul)	122 cm (48 pul)	142 cm (56.5 pul)
Profundidad	130 cm (51 pul)	130 cm (51 pul)	68,5 cm (30 pul)

MOTOR	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Modelo	350 hp Cummins 8.9 L Turbo	168 hp Cummins 4.5 L Turbo	99 hp Cummins 3.3 L Turbo
Número de cilindros	6	4	4
Potencia máxima	350 hp @ 1800 rpm	168 hp @ 2300 rpm	99 hp @ 2600 rpm
Torque máximo	1120 lb-ft @ 1200 rpm	459 lb-ft @ 1500 rpm	306 lb-ft @ 1600 rpm

SISTEMA HIDRÁULICO	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Presión hidráulica	379 bar (5 500 psi)	379 bar (5 500 psi)	379 bar (5 500 psi)
Flujo máximo	379 L/min (100 gal/min)	246 L/min (65 gal/min)	170 L/min (45 gal/min)
Capacidad del depósito hidráulico	133 L (35 gal)	95 L (25 gal)	38 L (10 gal)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Motor	Glycol/aire	Glycol/aire	Glycol/aire
Hidráulico	Aceite/aire	Aceite/aire	Aceite/aire

Las especificaciones son sólo indicativas y están sujetos a cambios sin previo aviso.