



EWF

UNITÉS DE PUISSANCE

Excavatrices



Boueurs



Niveleuses



Chargeurs



Tracteurs agricole



Atteignez le sommet de productivité avec une puissance supplémentaire pour vos attachements hydrauliques

Design compact et installation facile sur excavatrices, boueurs, niveleuses, chargeurs, tracteurs agricole et autres types d'équipement lourd.

DENIS  **CIMAF**

DENISCIMAF.com



Puissance Dédié Haut Niveau de Productivité



Panneau de contrôle - EWF-100



Panneau de contrôle du EWF-170 et EWF-350

EWF a été développé spécifiquement pour augmenter la puissance disponible pour vos attachements industriels à travers un circuit hydraulique indépendant.

Facile à installer sur une variété d'équipements lourds, il est une solution rapide et puissante pour atteindre un plus haut niveau de productivité et de rentabilité.

L'Unité de Puissance est surveillée et contrôlée par l'opérateur grâce à un panneau de contrôle.

Design compact et installation facile sur excavatrices, boteurs, niveleuses, chargeurs, tracteurs agricole et autres types d'équipement lourd.

Excavatrices



Boteurs



Niveleuses



Chargeurs



Tracteurs agricole



EWF-350

EWF-170

EWF-100



Moteur

350 hp Cummins 8.9 L Turbo

168 hp Cummins 4.5 L Turbo

99 hp Cummins 3.3 L Turbo



Débit hydraulique

379 L/min (100 gal/min)

246 L/min (65 gal/min)

170 L/min (45 gal/min)



Pression hydraulique max

379 bar (5 500 psi)

379 bar (5 500 psi)

345 bar (5 500 psi)



Réservoir hydraulique

133 L (35 gal)

95 L (25 gal)

38 L (10 gal)



Poids (approx.)

4 082 kg (9 000 lb)

1 130 kg (2 500 lb)

545 kg (1 200 lb)

Ces spécifications sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à changements sans préavis.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET POIDS	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Poids	4 082 kg (9 000 lb)	1 130 kg (2 500 lb)	545 kg (1 200 lb)
Hauteur	239 cm (94 po)	107 cm (42 po)	112 cm (44 po)
Largeur	274 cm (108 po)	122 cm (48 po)	142 cm (56.5 po)
Profondeur	130 cm (51 po)	130 cm (51 po)	68.5 cm (30 po)

MOTEUR	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Modèle	350 hp Cummins 8.9 L Turbo	168 hp Cummins 4.5 L Turbo	99 hp Cummins 3.3 L Turbo
Nombre de cylindres	6	4	4
Puissance maximum	350 hp @ 1800 rpm	168 hp @ 2300 rpm	99 hp @ 2600 rpm
Couple maximum	1120 lb-ft @ 1200 rpm	459 lb-ft @ 1500 rpm	306 lb-ft @ 1600 rpm

SYSTÈME HYDRAULIQUE	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Pression maximum	379 bar (5 500 psi)	379 bar (5 500 psi)	379 bar (5 500 psi)
Débit maximum	379 L/min (100 gal/min)	246 L/min (65 gal/min)	170 L/min (45 gal/min)
Capacité du réservoir hydraulique	133 L (35 gal)	95 L (25 gal)	38 L (10 gal)

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	EWF-350	EWF-170	EWF-100
Moteur	Glycol/air	Glycol/air	Glycol/air
Hydraulique	Huile/air	Huile/air	Huile/air

Ces spécifications sont à titre indicatif seulement et sont sujettes à changements sans préavis.